

RICOH
MP 9003SP
MP 7503SP
MP 6503SP

數位黑白多功能事務機

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



RICOH
MP 9003SP

90 B&W
ppm

RICOH
MP 7503SP

75 B&W
ppm

RICOH
MP 6503SP

65 B&W
ppm

強化的高階產能 x 穩定能力

新一代的高速機種，大幅提升整體工作流程的競爭能力及機器穩定性。機器速度涵蓋每分鐘65張、每分鐘75張，及每分鐘90張，並標配有220張自動單次掃描雙面輸出送稿機 (SPDF)，相信能滿足高產能的使用需求。期望透過新一代機種，讓您體驗到高產能、高穩定性及高效能的工作流程。

- ✓ MP 6503SP、MP 7503SP及MP 9003SP提供影印、列印、掃描及傳真(選配)功能。
- ✓ 標配10.1吋彩色智慧型操作面板，提供圖示化首頁畫面、簡易的應用程式及如同平板電腦般的觸控使用，大幅提升實用性。
- ✓ 手送台可支援厚達300 g/m²的紙張，可靈活製作樣式豐富的文件，有助於節省成本。
- ✓ 配有 [書本影印小幫手 (Book Copy Helper)] 應用程式，使用者無需圖上SPDF，就能輕鬆影印書籍，進而提高生產力和效率。



220 page

Scan



掃描速度

掃描速度提升為單面120 ipm和雙面220 ipm (A4, 200/300 dpi)。

速度提升後，可在更短時間內完成更多作業，增進工作效率。

3,000 sheets

10.1 inch



多樣化的配件

可依使用需求，選購摺紙單元、大容量紙匣或分頁裝訂機。只需一台多功能事務機，即可自由運用選擇所需的輸出文件樣式，進而增加生產力。

人性化操作面板

提供直覺的控制與使用者介面，廣泛的應用程式，搭配許多不同的工作風格，可達成一站式工作流程。

TEC 5.2 kWh

環保節能

一般耗電量(TEC)為同級最佳，數值為5.2 kWh至12.5 kWh，依裝置類型而定。(MP 6503SP: 5.2kWh/MP 7503SP: 5.7kWh/MP 9003SP: 12.5kWh)

同時，機器設計上也以符合能源之星v2.0標準為目標。

RICOH MP 9003SP/7503SP/6503SP

創新的辦公室工作型態

直覺式使用

使用者介面簡單且直覺。從提供的應用程式(如證件影印、快啟介面、Share Folder Print, Book Copy Helper、會議資料服務中心等)，選擇適合的功能選項。您會發現工作流程變簡單了!工作效率卻加倍了!




支援您今日的工作方式

Ricoh獨家研發「Smart Device Connector」App應用程式，透過您的智慧型裝置，可在遠端檢視文件或將存在雲端的文件輸出，強大了現今的工作型態。



強化工作環境

Ricoh多功能事務機搭載了人體偵測感應器，首頁畫面可在0.5秒內從休眠模式甦醒並準備就緒，讓您接近時就準備開始為您服務。同時 RICOH 獨特的降噪技術，讓您的辦公室更安靜，變成一個更好的工作環境。



安全機制

強化的防止未經授權的影印 Copy Data Security，可在列印時設定浮水印與背景圖樣防止機密文件再複製，提高機密文件的安全性。



商務溝通的重要功能



1 透過直覺化的彩色 10.1 吋智慧型操作面板，以及可自訂的首頁畫面、首頁按鈕和 SD / USB 插槽，讓您的使用更佳便利。

2 標準 4,200 張紙匣，不須時時補充紙張，維持高產量。

紙匣一：2x1550 張串聯紙匣

紙匣二：550 張容量紙匣

紙匣三：550 張容量紙匣

3 2,000 張書冊分頁裝訂機，能夠製作精準、專業的書冊。

4 標準 220 張手送台，方便您使用高達 300 磅的厚紙。

5 多重摺紙單元選購配件可支援6種摺疊模式的創意列印解決方案：對摺、Z摺、三摺(內和外)和四摺(開門和平行)。

6 封面插紙機選購配件：透過插入預先印好的封面來替文件增值。

7 4,000 張右側系統大紙匣選購配件，幫您增加產能。

MP 6503SP / MP 7503SP / MP 9003SP

主要規格

一般

暖機時間：	20/20/30seconds
首張輸出時間：	3.2/3.2/2.9
影印速度：	每分鐘65/75/90頁
顯像方式：	數位式雷射顯像
記憶體：	2 GB
硬碟：	320GB
體積 (長x寬x高)：	690 x 803 x 1161mm (包含SPDF 自動單次掃描雙面輸出送稿機)
機型型式：	落地型原稿台固定式
自動分頁：	A4~A3分頁999份數位自動分離
操作模式：	彩色液晶中文或英文切換
重量：	200kg
電源：	MP 6503SP/ MP 7503SP: 110V, 60Hz MP 9003SP: 220V, 60Hz

影印

影印過程：	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像
影印尺寸：	A3~A5多份影印 / 最多 999 份
解析度：	600 dpi
縮放比例：	25 to 400% , 1% 微調

列印

列印語言	標準: PCL5e, PCL6, PDF direct print 選購: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS
列印解析度	最大 1200 x 1200 dpi
網路連接介面：	標準: USB 2.0, SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T 選購: IEEE1284
網路通訊協定：	TCP/IP (IPv4, IPv6) 單機及網路連線列印
Windows® 環境：	Windows® Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008
Mac OS 環境：	Macintosh OS X v10.7 or later
UNIX 環境：	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX

掃描

掃描速度：	(A4 LEF 200/300 dpi) SPDF 自動單次掃描雙面輸出送稿機： 全彩 / 黑白 最大 120張(單面)/220張(雙面)分鐘
解析度：	最大600 dpi
輸出檔案格式：	TIFF(MH,MR,MMR), JPEG
驅動程式：	Network TWAIN (支援Windows® Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2008)
掃描至電子郵件：	SMTP, POP(最多同時傳送到500個使用者)
掃描至資料夾 (PC)：	SMB, FTP(最多同時傳送到50個資料夾)

傳真 (選購)

使用線路：	PSTN, PBX
傳真型式：	ITU-T (CCITT) G3, G3(選購)
解析度：	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi,
掃描速度：	2秒 (200x100 dpi, JBIG)
傳輸速度：	最快 33.6 Kbps
傳真尺寸：	A4-A3
記憶短縮撥號：	簡撥鍵 - 標準2000個 群組鍵 - 標準100群組
記憶容量：	標準: 4 MB
壓縮型式：	MH, MR, MMR, JBIG
斷電記憶：	1小時

紙張處理

建議紙張尺寸：	紙匣1 & 2: A3, A4, A5 手送台: A3, A4, A5, A6
紙張輸入容量：	標準: 4,300張 (紙匣1 - 串聯紙匣 1,550x2張、紙匣2&3 - 550&550張、手送台100張) 最大: 8,300 張 (紙匣1 - 串聯紙匣 1,550x2張、紙匣2&3 - 550張、手送台100張、 4,000張右側系統大紙匣) 自動雙面影印: A5-A3
紙張輸出容量：	標準: 500 張 最大: 3,500 張
紙張重量：	標準紙匣: 52 - 256 g/m² 手送台: 52 - 300 g/m² 雙面單元: 64 - 256 g/m²

環保

耗電量：	最大: 1,900 W 就緒模式: 261/261/290 W 休眠模式: 1.1/1.1/0.9 W
一般用電量 (TEC)：	5.2/5.7/12.5kWh

其它配件

傳真配件, G3 Interface Unit, PS3 Unit, 系統大紙匣LCIT, 出紙口接紙盤, 3,000張分頁裝訂機, 2,000張書冊分頁裝訂機, 封面插紙機配件, Mail Box, Multi-Folding Unit, File format converter, IPDS, XPS

關於供應的機型和選購配件，請與業務代表詢問。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

台灣理光股份有限公司
RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

