

輕巧、堅固的投影機

RICOH
PJ X2440
PJ WX2440

RICOH
imagine. change.



3,000 流明
3,100 流明

堅固的設計
2.6 KG

高對比度
8,000:1

5,000 小時
燈泡壽命

支援 HDMI
3D 投影

23 國語系
操作選單

型號	RICOH PJ X2440	RICOH PJ WX2440
投影系統	單晶片DLP®	
解析度	786,432 像素 (1024×768)	1,024,000 像素 (1280×800)
面板尺寸	0.55 英吋	0.65 英吋
螢幕比例	4 : 3	16 : 10
原生解析度	XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)	WXGA (1280×800), XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)
支援解析度	WUXGA (1920×1200), UXGA (1600×1200), SXGA (1280×1024), WXGA (1280×800)	WUXGA (1920×1200), UXGA (1600×1200), SXGA (1280×1024)
色彩處理	1,073 百萬色	
亮度	3,000 流明	3,100 流明
對比度	2200 : 1	
高對比度	10000 : 1	
對焦 (Focus)	手動	
光學變焦	1.1 倍	
數位變焦	可	
輸入訊號	支援格式	NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz
掃描頻率	水平頻率	30 - 100 k Hz
掃描頻率	垂直頻率	50 - 85Hz , 120Hz for 3D mode
掃描頻率	種類	高壓汞燈 190W
掃描頻率	燈泡壽命	5000 / 6000 小時 (標準/節能)
掃描頻率	投影尺寸	30 - 300 英吋
掃描頻率	投影距離	1.2 - 12.0 公尺
掃描頻率	投射比	1.95 - 2.15
喇叭	2W 單聲道	
連接介面	電腦輸入	Mini D-SUB 15pin x 1
連接介面	螢幕輸出	Mini D-SUB 15pin x 1
連接介面	PC控制	D-SUB 9pin x 1 (RS-232C)
連接介面	音訊輸入	3.5mm Jack x 1
連接介面	音訊輸出	3.5mm Jack x 1
連接介面	服務使用	USB-TYPE-minB x1
連接介面	HDMI	HDMI (1.4) x 1 / MHL x 1
噪音	< 36 dB (標準) · < 34 dB (節能)	

型號	RICOH PJ X2440	RICOH PJ WX2440
尺寸 (WxDxH)	298×237×105mm (含腳架)	
重量	2.6 kg	
使用環境	溫度 : 5°C - 40°C / 相對濕度 : 80%	
電壓	100 - 240V , 50 / 60HZ	
消耗功率	262W(最大) / 210W(節能) / 0.5W(待機)	
排氣口	前方及右方	
投影模式	標準 / 背投 / 吊掛正投 / 吊掛背投	
可調整腳墊	最高 20 mm	
高海拔極限	低於 2500 呎	
OSD	23種(含繁體中文) : Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Thai,Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Indonesian, Turkish,Norwegian, Finnish, Czech, Hungarian, Danish, Dutch	
畫面空白並靜音 (Blank)	Yes	
暫停影像	Yes	
調整影像尺寸	Yes	
梯形修正(垂直)	Yes(手動)	
牆壁色彩模式	Yes	
安全孔	Yes	
防盜鎖孔	Kensington類型	
高海拔模式	Yes	
節能模式	Yes	
3D投影	Yes	
韌體更新 (USB)	Yes	
隨機配件	電源線, RGB線, CD-ROM及操作手冊, 遙控器, 背包, 鏡頭蓋	
耗材	可替換式燈泡 Type 27	

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456