

桌邊型投影機

**RICOH**  
imagine. change.

RICOH  
PJ X3351N  
PJ WX3351N



3,500 流明  
3,600 流明

對比度  
13,000:1

5,000 小時  
燈泡壽命

支援 HDMI

支援  
3D 投影  
互動式投影

自動亮度  
調整

型號	PJ X3351N	PJ WX3351N
EDP CODE	432013	432014
投影系統	單晶片DLP®	
解析度	786,432 像素(1024×768)	1,024,000 像素 (1280×800)
面板尺寸	0.55 英吋	0.65 英吋
螢幕比例	4 : 3	16 : 10
原生解析度	XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)	WXGA (1280×800), XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)
支援解析度	UXGA (1600×1200), SXGA (1280×1024), WXGA (1280×800)	UXGA (1600×1200) , SXGA (1280×1024)
色彩處理	1,073 百萬色	
亮度	3,500 流明	3,600 流明
對比度	13000 : 1	13000 : 1
鏡頭	F : 2.56 ~ 3.35 , f : 13.0 ~ 19.6mm	
對焦 (Focus)	自動	
光學變焦	1.5 倍	
數位變焦	可	
輸入訊號	支援格式	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC4.43, 60Hz (Mono), 50Hz (Mono), PAL-N
掃描頻率	水平頻率	15 - 100 k Hz
掃描頻率	垂直頻率	23 - 85Hz
燈泡	種類	高壓汞燈 250W
燈泡	壽命	3500 / 5000 小時 (標準 / 節能)
投影	投影尺寸	30 - 400 英吋
投影	投影距離	0.68 - 14.42 公尺
投影	投射比	1.11 - 1.73
喇叭	10W 單聲道	
連接介面	電腦輸入	Mini D-SUB 15pin x 2
連接介面	螢幕輸出	Mini D-SUB 15pin x 1
連接介面	視訊	RCA_1pin x 1
連接介面	音訊輸入	3.5mm Jack x 1
連接介面	音訊輸出	3.5mm Jack x 1
連接介面	服務使用	USB-TYPE-minB x1
連接介面	HDMI	HDMI (1.4) x 1
連接介面	USB	TYPE-A x 1 (USB 2.0 High-Speed)
連接介面	有線網路	RJ-45 x 1 (相容10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)
連接介面	無線網路	相容 IEEE 802.11 a/b/g/n
噪音	< 38 dB (標準) · < 32 dB (節能)	
尺寸 (WxDxH)	297×235×100 mm (不含鏡頭突出部份)	
重量	3.1 kg	

型號	PJ X3351N	PJ WX3351N
使用環境	溫度：5°C - 35°C / 相對濕度：30% - 70%	
電壓	100 - 240V, 50 / 60HZ	
消耗功率	334W (最大) / 316W (節能) / 0.3W (待機)	
排氣口	前方	
投影模式	標準 / 背投 / 吊掛正投 / 吊掛背投 / 360° 自由傾斜	
可調整腳墊	可	
高海拔極限	低於 2500 呎	
OSD	23種(含繁體中文)：Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Thai, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Arabic, Indonesian, Turkish, Norwegian, Finnish, Czech, Hungarian, Danish, Dutch	
無線網路	基礎模式	Yes
無線網路	Ad-hoc模	Yes
無線網路	網路驗證	WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP, WPA2-EAP, Open system
無線網路	網路加密	WEP, TKIP, CCMP (AES), 無加密
主要功能	畫面空白並靜音, 暫停影像, 調整影像尺寸, 自動梯形修正(垂直), 手動梯形修正(垂直), 手動梯形修正(水平), 手動梯形修正(4 點), 密碼保護, 牆壁色彩模式, 按鍵鎖定, 安全孔, 防盜鎖孔, 快速開關機, 插電自動開機, 拔電直接開機, 使用者標誌登記, 高海拔模式, 多螢幕模式 (1 PC to 4 projectors), 節能模式, 自動亮度控制, 碳排量計算器, 關閉字幕, 色彩通用設計, 3D 投影(Ready), 簡報計時器, 設定自動開關機時間, 互動模式支援(Point blank), 支援投影機管理軟體, 數位相機支援 (Ricoh & PENTAX), 同時有線和無線, 支援 Miracast 無線投影, 支援 Crestron Roomview, 支援 ANX, 支援 DLNA 無線投影, 韌體更新(USB), PJ link, Web image monitor	
USB直插	投影片	靜態圖像 / 動畫
USB直插	縮圖	Yes
USB直插	投影支援	JPEG, MPEG2, MPEG4
USB直插	投影支援之副檔名	[.jpg], [.JPG], [.jpeg], [.mpeg], [.MPEG], [.mpg], [.MPG], [.m2ts], [.m2t], [.M2TS], [.M2T], [.mp4], [.mov]
隨機配件	電源線, RGB 線, CD-ROM 及手冊, 搖控器, 背包	
選購配件	Ricoh PJ 3D 眼鏡 Type 2 (EDP CODE : 512511)	
選購配件	互動模組 Type 2 (EDP CODE : 512711)	
選購配件	互動模組之觸控筆 (EDP CODE : 431197)	