RICOH
imagine. change.

高品質標準投影機

RICOH
PJ X5461
PJ WX5461

4,000 流明
4,100 流明

高對比度
8,000:1

6,000 小時
燈泡壽命

多國語系
操作選單

堅固的設計

支援 HDMI
3D 投影

RICOH PJ X5461 / PJ WX5461

主要規格

型號		PJ X5461	PJ WX5461
投影系統		單晶片DLP®	
解析度		786,432 像素 (1024×768)	1,024,000 像素 (1280×800)
面板尺寸		0.55 英吋	0.65 英吋
螢幕比例		4 : 3	16 : 10
原生解析度		XGA (1024×768), SVGA (800×600),VGA (640×480)	WXGA (1280×800), XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)
亮度		4,000 流明	4,100 流明
對比度		2200 : 1	2000 : 1
高對比度		8000 : 1	
對焦 (Focus)		手動	
光學變焦		1.36 倍	
色彩處理		1,073 百萬色	
輸入訊號	支援格式	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC4.43, 60Hz, 50Hz	
燈泡	種類	高壓汞燈 260W	
燈泡	燈炮壽命	3,000 / 6,000 小時 (標準/節能)	
投影	尺寸	40 - 300 英吋	
投影	距離	1.3 - 8.5 公尺	1.3 - 7.2 公尺
投影	投射比	1.39 - 1.9	1.11 - 1.52
喇叭		10W 單聲道	
連接介面	電腦輸入	Mini D-SUB 15pin x 1	
連接介面	螢幕輸出	Mini D-SUB 15pin x 1	
連接介面	S-Video	Mini DIN 4pin x 1	
連接介面	PC控制	D-SUB 9pin x 1 (RS-232C)	
連接介面	音訊輸入	3.5mm ST mini Jack x 2	
連接介面	音訊輸出	3.5mm ST mini Jack x 1	
連接介面	HDMI	HDMI (TYPE A) x 1	
連接介面	有線網路	RJ45 (控制用)	
噪音		31 dB (節能)	
尺寸 (WxDxH)		314.2×223.5×105.3 mm (含腳架)	
重量		3.2 kg	
使用環境		溫度： 5℃ - 40℃, 相對濕度： 80%	
電壓		100 - 240V , 50/60HZ	
消耗功率		352W (最大) / 280W (節能) / 0.5W (待機)	
排氣口		前方及右方	
投影模式		標準 / 背投 / 吊掛正投 / 吊掛背投	
可調整腳墊		可	
語言		Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Swedish, Thai, Portuguese, 簡體中文, 繁體中文, Korean, Russian, Arabic, Indonesian, Turkish, Norwegian, Danish, Dutch	
主要功能		畫面空白並靜音, 暫停影像, 調整影像尺寸 (Re-Size 擴大), 手動梯形修正(垂直), 牆壁色彩模式, 安全孔, 防盜鎖孔, 節能模式(Eco mode), 3D投影(Ready)	
耗材		可替換式燈泡 Type 16	

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 **0800 457 456** 全省客服專線 **0809 011 119**
Ricoh Taiwan 台灣理光 | Ricoh Taiwan