

短焦投影機

RICOH
PJ X4241N
PJ WX4241N

RICOH
imagine. change.



3,300 流明

對比度
13,000:1

5,000 小時
燈泡壽命

短焦投射比
0.47 及 0.58

支援 HDMI
3D 投影
互動投影

自動亮度
調整

型號		RICOH PJ X4241N	RICOH PJ WX4241N
EDP CODE		432015	432016
投影系統	投影技術	單晶片DLP®	
投影系統	解析度	786,432 像素 (1024×768)	1,024,000 像素
投影系統	面板尺寸	0.55 英吋	0.65 英吋
投影系統	螢幕比例	4 : 3	16 : 10
投影系統	原生解析度	XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)	WXGA (1280×800), XGA (1024×768), SVGA (800×600), VGA (640×480)
投影系統	支援解析度	UXGA (1600×1200), SXGA (1280×1024), WXGA (1280×800)	UXGA (1600×1200), SXGA (1280×1024)
色彩處理		1,073 百萬色	
亮度		3,300 流明	3,300 流明
對比度		13000 : 1	
鏡頭		F : 2.6 , f : 6.96mm	
對焦 (Focus)		手動	
數位變焦		可	
輸入訊號	支援格式	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-60, NTSC4.43, 60Hz (Mono), 50Hz (Mono), PAL-N	
掃描頻率	水平頻率	15 - 100 kHz	
掃描頻率	垂直頻率	23 - 85Hz	
燈泡	種類	高壓汞燈 250W	
燈泡	燈泡壽命	3500 / 5000 小時 (標準/節能)	
投影	投影尺寸	50 - 400 英吋	60 - 400 英吋
投影	投影距離	0.59 - 5.08 公尺	0.61 - 4.30 公尺
投影	投射比	0.58	0.47
喇叭	喇叭	10W 單聲道	
連接介面	電腦輸入	Mini D-SUB 15pin x 2	
連接介面	螢幕輸出	Mini D-SUB 15pin x 1	
連接介面	視訊	RCA_1pin x 1	
連接介面	音訊輸入	3.5mm Jack x 1	
連接介面	音訊輸出	3.5mm Jack x 1	
連接介面	服務使用	USB-TYPE-minB x1	
連接介面	HDMI	HDMI (1.4) x 1	
連接介面	USB	TYPE-A x 1 (USB 2.0 High-Speed)	
連接介面	有線網路	RJ-45 x 1 (相容10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T)	
連接介面	無線網路	無	相容 IEEE 802.11a/b/g/n
噪音		< 38 dB (標準) · < 32dB (節能)	
尺寸 (WxDxH)		297×235×100 mm (不含鏡頭突出部份)	
重量		3.1 kg	
使用環境		溫度 : 5°C - 35°C, 相對濕度 : 30% - 70%	
電壓		100 - 240V, 50/60HZ	
消耗功率		334W(最大) / 316W(節能) / 0.3W(待機)	

型號		RICOH PJ X4241N	RICOH PJ WX4241N
排氣口		前方	
投影模式		標準 / 背投 / 吊掛正投 / 吊掛背投 / 360° 自由傾斜	
可調整腳墊 Adjuster		可	
高海拔極限		低於 2500 呎	
OSD		23種(含繁體中文) : Japanese, English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Polish, Norwegian, Czech, Greek, Hungarian, Romanian, Danish, Dutch, Finnish, Thai, Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese,	
無線網路	Infrastructure 模式	N/A	Yes
無線網路	Ad-hoc 模式	N/A	Yes
無線網路	網路驗證	N/A	WPA/WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP, WPA2-EAP, Open system
無線網路	網路加密	N/A	WEP, TKIP, CCMP (AES), 無加密
主要功能		畫面空白並靜音, 暫停影像,調整影像尺寸, 自動梯形修正(垂直), 手動梯形修正(垂直), 手動梯形修正(水平), 手動梯形修正(4 點), 密碼保護, 牆壁色彩模式, 按鍵鎖定, 安全孔, 防盜鎖孔, 快速開關機, 插電自動開機, 拔電直接開機, 使用者標誌登記, 高海拔模式, 多螢幕模式 (1 PC to 4 projectors), 節能模式, 自動亮度控制, 碳排放量計算器, 關閉字幕, 色彩通用設計, 3D 投影(Ready), 簡報計時器, 設定自動開關機時間, 互動模式支援(Point blank), 支援投影機管理軟體, 同時有線和無線, 支援 Miracast 無線投影, 支援 Crestron Roomview, 支援 AMX, 數位相機支援 (Ricoh & PENTAX), 支援 DLNA 無線投影, 韌體更新(USB), PJ link, Web image monitor, 過熱自動斷電保護裝置	
USB直插投影	投影片撥放	靜態圖像 / 動畫	
USB直插投影	縮圖	Yes	
USB直插投影	投影支援格式	JPEG, MPEG2,MPEG4	
USB直插投影	投影支援之副檔名	[.jpg], [.JPG], [.jpeg], [.mpeg], [.MPEG], [.mpg], [.MPG], [.m2ts], [.m2t], [.M2TS], [.M2T], [.mp4], [.mov]	
隨機配件		電源線, RGB 線, CD-ROM 及手冊, 遙控器, 背包	
選購配件		Ricoh PJ 3D 眼鏡 Type 2 (EDP CODE : 512511)	
選購配件		互動模組 Type 2 (EDP CODE : 512711)	
選購配件		互動模組之觸控筆 (EDP CODE : 431197)	
耗材		可替換式燈泡Type 17 (EDP CODE : 431202)	