

精巧型黑白商務列印印刷機

RICOH Pro 8300s

✔ 影印機 ✔ 印表機 ✔ 掃描器

RICOH
imagine. change.



RICOH
Pro 8300s

96 B/W
ppm

外型精巧。無限靈活

RICOH Pro 8300s 以創新精巧的體積幫助您在不斷進化的產業中永居領先，適用於辦公室與學校。除了印刷速度強化至 96 ppm 以外，精巧的 Pro 8300s 搭載全新小型裝訂分頁機及簡便輸出紙匣，可放置於各種中、小型空間。

Pro 8300s 使用更簡便、產能更高，提供您日常所需的可靠性。

- ✓ 尺寸更小
- ✓ 等待時間更短
- ✓ 影印功能加強
- ✓ 可靠性更佳
- ✓ 使用更簡便





專為產能和可靠性而設計

以高達 96ppm 的速度實現大容量黑白輸出，提供您所需的品質與可靠性。



完美契合

隨著辦公室租金日益高漲，RICOH Pro 8300s 的精巧尺寸和體積更小的裝訂分頁機，可協助因應空間與預算限制的需求。



影印功能加強

RICOH 的新技術讓您在影印書籍時，將書脊周圍的較暗區域最小化，呈現更清晰輕鬆的閱讀效果。



高影像品質

RICOH Pro 8300s 使用創新的 VCSEL 技術，提供解析度達 2400 x 4800 dpi 的整齊平滑高畫質影像，且長時間使用下的影像品質一致性更高。

輕鬆提高輸出量

讓所有人更簡便的使用

- 新的大型 17 吋操作螢幕讓使用更簡便
- 可顯示機器配置
- 面板螢幕可做為遠端操作平板使用



簡便的接紙盤

嶄新的簡化接紙盤每組皆搭載位移堆疊模組，可放置重量 52-216gsm 的紙材達 1,250 張，讓您輕鬆拿取所有印製成品。



可靠性提升

- 增加自動排除卡紙功能提升生產力
- 新的 LED 指示燈讓操作簡便



更出色的產能與價值



媒體處理能力

- 強化輸出多樣性
- 可處理各類紙張，包括非碳複寫紙、紋理和塗料紙材
- 重量最高達300gsm



運作時間最大化

- 強化的TCRU (操作者可更換單元)，將運作時間最大化
- 遠端協助功能讓運作時間最大化



等待時間更短

暖機時間更快，提升效率



適用於小空間的新型裝訂分頁機

- 價格低廉、節省空間的裝訂分頁機長度僅有657公釐，主機總尺寸為1798公釐
- 支援輸出紙張重量從 52 - 300 gsm
- 騎馬釘裝訂達 20 張、平釘達 65 張
- 位移接紙盤可堆疊至 3000 張的 A4 紙材和 1500 張的 A3 紙材



RICOH Pro 8300s



- 1 Pro 8300s
- 2 彩色 LCD 面板
- 3 5,000張A4 LCT
- 4 標準紙匣
- 5 騎馬裝訂分頁機
- 6 ARDF 自動雙面輸出送稿機

RICOH Pro 8300s 系列

主要規格

一般

技術：	有內部轉寫皮帶的1滾筒乾式靜電轉寫系統
定著：	少油皮帶定著法
列印速度：	96ppm
暖機時間：	少於 300 秒
體積 (WxDxH)：	1,141 x 900 x 1,558mm (包含指示燈)
重量：	413kg
電源：	220-240V, 50 / 60Hz, 13A
VCSEL解析度：	2,400 x 4,800dpi
RIP解析度：	1,200 x 1,200 dpi
每個月平均印量：	95,000頁A4
機器年限：	5年或6,000萬頁A4
生產製造地：	日本

影印機

原稿類型：	書籍 / 紙張 / 物件
原稿尺寸：	(最大) 297 x 432mm
首印速度：	6.3 / 5.6 / 4.6秒
多重影印：	最多9,999張
縮放：	25% - 400% 以 1%為單位 7 組預設縮小以及 5 組預設放大倍率

印表機 (內建 GW Controller)

CPU：	Intel® Atom® Processor Bay Trail - 1 (1.91GHz)
記憶體：	2GB
硬碟：	640GB
影音光碟：	N/A
作業系統：	Linux
網路通訊協定：	TCP / IP (IP v4, IP v6)
PDL：	(標準) PCL5e, PCL6, PDF, JPEG, TIFF, XPS, RP/GL2 (選購) Adobe PostScript 3, IPDS
字型：	45 種字型、13 國際字型
主機介面：	乙太網路1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, USB2.0 TypeA(2 port on controller board, 4 ports on operational panel), USB2.0 TypeB (2 ports on controller panel), SD Slot on operational panel

掃描機

解析度：	200dpi為預設 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600dpi
掃描速度：	黑白單面120張 / 黑白雙面220張(A4 LEF / 200dpi) 彩色單面120張 / 彩色雙面220張(A4 LEF / 200dpi)
最大掃描區域：	297 x 432mm

紙張處理

紙張輸入容量：	標準 - 第1紙匣：1,100 張 x 2 (串聯紙匣) 第2紙匣：550 張 第3紙匣：550 張 選購 - A4 / LT LCT：第4紙匣：1,100 張 第5紙匣：1,100 張 第6紙匣：2,800 張
---------	---

選購 - A3 / DLT LCT：第4紙匣：1,100 張 第5紙匣：2,200 張 第6紙匣：1,100 張
選購 - 手送台：500 張
選購 - 手送橫幅頁紙匣：500 張
選購 - 真空紙匣 LCT：T1紙匣：2,200 張 T2紙匣：2,200 張

紙張輸入容量：	最大8,500 張
紙張輸出容量：	最大3,000 張
紙張尺寸：	寬度 100 x 330.2mm、長度 139.7 x 487.7mm
紙張重量：	標準 - 第1 - 第3紙匣：52.3-256.0 g/m ² 選購 - A4 / LT LCT：第4,第5紙匣：52.3-216.0 g/m ² 第6紙匣：52.3 - 163.0 g/m ² 選購 - A3 / DLT LCT：第4,第6紙匣：52.3-256.0 g/m ² 第5紙匣：40.0 - 300.0 g/m ² 真空紙匣 LCT：T1到T2紙匣：40 - 350 g/m ² 手送橫幅頁紙匣：52.7 - 216 g/m ²

FIERY 印表機控制器 EB35 (選購)

CPU：	Intel® Pentium® processor G4400 (3.3 GHz)
記憶體：	8GB
硬碟：	500 GB
影音光碟：	N/A
作業系統：	Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
網路通訊協定：	TCP/IP (IP v4, IP v6), SMB
PDL：	PostScript 3 (CPSI ver.3020 & APPE ver.4.4), PCL6
支援檔案格式：	PS, PDF, PDF/X, EPS, TIFF, PCL, PDF/VT, PPML, VPS
解析度：	1200dpi/2bit
字型：	PS3 136 + 2mm, PCL80
主機介面：	Ethernet 1000 - T/100 - TX/10 base - T

其他選購件

輸入：	A4 / LT大容量紙匣 (RT5130) A3 / DLT LCT大容量紙匣 (RT5110) A3 / 1,000張A3紙匣單元 (TK5020) 多功能手送紙盤 (BY5020)
輸出：	平訂裝訂器 (SR5090) 書冊裝訂器 (SR5100) 打孔單元 (PU3090) 位移紙盤 (SH5000)
其他：	防捲曲單元 (DU5070) ORU類型S11 PostScript3單元類型S11 IPDS單元類型S11 警示燈AL3000

工作流程解決方案

Ricoh TotalFlow: Prep & Production Manager, FusionPro VDP Suite

環保

Pro 8300s 系列符合能源之星1.1標準

關於供應的機型、選購件和軟體，請聯絡您理光業務代表。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

