

RICOH
imagine. change.

A4 彩色雷射印表機

A4 彩色雷射多功能事務機

RICOH

SP C261DNw

SP C261SFNw

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 傳真 ☑ 掃描

註：SP C261DNw僅含列印功能



RICOH
SP C261DNw

20
ppm 黑白 / 彩色

RICOH
SP C261SFNw

20
ppm 黑白 / 彩色

提供您的工作空間最可靠及最佳的品質

Ricoh SP C261DNw 彩色印表機和 SP C261SFNw 彩色多功能印表機 (MFP) 體積小巧，可列印出令人驚艷的彩色文件，高效能與支援多種列印方式，是企業印表機的最佳選擇。

理光的技術讓這兩款印表機使用容易及擁有高生產力，機器體積小巧，提供企業穩定可靠的營運。

SP C261DNw 和 SP C261SFNw 配備了無線連接功能，增加擺放位置的靈活性，並且可以透過智慧型裝置輕鬆實現行動列印。

- 列印速度每分鐘20頁，解析度高達2,400 x 600 dpi
- 提供USB 2.0 Type A連接支援PictBridge數位相機
- 自動雙面列印為標準功能，可減少紙張消耗
- 配備標準4.3吋彩色觸控面板，提供簡單、直覺化的操作介面 (SP C261SFNw)
- 50張單次雙面輸出送稿器 (Single Pass Document Feeder, SPDF)，可縮短掃描時間並提高掃描、影印和傳真的產能(SP C261SFNw)



靈活、便利、行動化

SP C261DNw 和 SP C261SFNw 提供標準有線和無線網絡，您可以將智慧型裝置連接到印表機進行「行動列印」，不需要安裝任何印表機驅動程式。

支援多種行動列印，包括Apple AirPrint™、Google Cloud Print™、Mopria。印表機面板上的NFC，可以讓您執行 Android™ 設備，只需輕輕碰觸智慧型裝置上的NFC標籤，即可透過“RICOH Smart Device Connector”進行列印。



高效能、簡約

SP C261系列標準配備自動雙面列印功能，可以減少紙張消耗，為維護自然資源做出貢獻。可透過控制功能擁有更多的額外價值- 例如限制彩色列印功能，透過增加用戶代碼限制，節省碳粉耗材。藉由限制用戶執行某些功能，可控制營運成本。

SP C261SFNw 的設計目的為提高效率，標配備單次雙面輸出送稿器 (SPDF)，可加速雙面原稿或多頁檔案的掃描操作，以節省時間。



操作簡易的 4.3 吋彩色觸控面板

SP C261SFNw 提供 4.3 吋彩色觸控面板，提供直覺化且簡單的操作及設置管理。

此外，面板提供一目了然的工作和碳粉狀態監測。您最多可以設置12個喜歡或常用的功能鍵在主螢幕，方便您可以更快速地執行任務。



多合一碳粉匣和紙張可擴充

為工作場所提供經濟實惠、節省時間、以及便利性的設備。簡化您的工作量，您可以輕鬆更換碳粉匣盒，而不需要任何幫助。

如需更長時間的不間斷列印，請增加一個選購的送紙器，紙張容量最大可達751張。



RICOH SP C261DNw / SP C261SFNw

主要規格

一般

功能:	SP C261DNw: 列印 SP C261SFNw: 影印/列印/傳真/掃描
機體型式:	桌上型
雙面列印:	自動 (標準)
體積 (長x寬x高): (W x D x H):	SP C261DNw: 400 x 450 x 320 mm SP C261SFNw: 420 x 493 x 473 mm
重量:	SP C261DNw: 23.8公斤 SP C261SFNw: 30公斤
記憶體:	256MB
處理器:	SP C261DNw: 350 MHz SP C261SFNw: 400MHz
介面:	10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b/g/n, NFC, USB 2.0 Type A (Pictbridge, 可掃描到USB)
行動列印:	Ricoh Smart Device Connector App, Mopria, AirPrint, Google Cloud Print
最大耗電量:	少於 1,300 W
節電模式(休眠模式):	SP C261DNw: 1.2 W SP C261SFNw: 1.3 W
TEC:	SP C261DNw: 1.2 kWh SP C261SFNw: 1.3 kWh
電源:	110V, 60HZ

列印

列印速度:	20 ppm
首張列印時間:	14秒或低於14秒
暖機時間:	30秒或低於30秒
印表機語言:	PCL 6/5c, Postscript 3 模擬
列印解析度:	2,400x600dpi
支援作業系統:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008/R2, Windows® Server 2012/R2; Macintosh OS X Native V10.9-10.12; Linux; Unix Filter
字形:	PCL/PS3 : 80 fonts
網路通訊協定:	TCP/IP, IPP, Bonjour

影印 (僅限SP C261SFNw)

影印速度 (A4):	20 ppm
文件進紙器:	SPDF (單次雙面輸送出送稿器)
進紙器容量:	50 張
首張影印速度:	少於 20秒
自動分頁及份數處理:	99份
解析度:	平台玻璃: 600 x 600 dpi, SPDF: 300 x 600 dpi
縮放比例:	以1%為單位 · 25% - 400%
影印特色:	圖像濃度調整 (限手動: 5級); ID證件影印 圖像質量模式 (文字/照片/混合); 儲存影印 色彩平衡調整 · 合併影印 (2合1 · 4合1); 照片模式; 自動分頁(僅限ADF); 雙面影印

掃描 (僅限SP C261SFNw)

掃描技術:	CIS
掃描模式:	黑白、灰階、彩色
掃描速度:	黑白: 低於5秒 彩色: 低於8.5秒
掃描解析度(黑白/彩色):	SPDF: 600 x 600 dpi 平台玻璃: 1,200 x 1,200 dpi
掃描尺寸:	SPDF: 216 x 356 mm 平台玻璃: 216 x 297 mm
支援格式:	JPEG(單頁); TIFF, PDF (單頁/多頁)
支援驅動程式:	Windows: TWAIN; Mac: ICA; Linux: SANE
掃描功能:	掃描至 電子郵件 / 資料夾 (SMB/FTP) / USB 隨身碟

傳真 (僅限SP C261SFNw)

傳真線路:	PSTN / PBX
相容性:	Super G3
解析度:	200 x 100 dpi (標準) 200 x 200 dpi (精細 / 相片)
壓縮方式:	MH / MR / MMR
傳真數據機速度:	最大 33.6 Kbps
記憶體備份:	支援

紙張處理

紙張尺寸:	A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 信封 (Com10, Monarch, C5, C6, DL) 自訂尺寸: 最小 90 x 148 mm, 最大 216 x 356 mm
紙張輸入容量:	標準 251張 ; 最大 751張
紙張輸出容量:	最大 50 張
紙張重量:	標準紙匣: 60 - 160 g/m ² 選購紙匣: 60 - 105 g/m ² 手送台: 60 - 160 g/m ² 雙面紙匣: 60 - 90 g/m ²
紙張種類(標準紙匣):	普通紙 / 中厚紙 / 再生紙 / 信封 / 厚紙1 / 厚紙2 / 標籤紙 / 薄紙 / 色紙 / 卡紙 / 信封 / 打孔紙

耗材

多合一(All-in-One)碳粉匣	
黑色:	約2,000張
青色:	約1,600張
紅色:	約1,600張
黃色:	約1,600張
碳粉回收盒(25,000張):	約25,000張
隨機碳粉 (黑、青、紅、黃) 大約可以印1,000張	

其他選購配件

配件:	500張進紙匣(TK1220)
-----	-----------------

印列公告值符合 ISO/IEC 19798 · 實際印量會依列印條件有所不同。
Ricoh Smart Device Connector 應用程式提供列印功能而SP C260 Scan 應用程式僅提供掃描功能。
關於型號、選購配件和軟體...等資訊，請造訪理光官網www.ricoh.com.tw。

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456
全省客服專線 0809 011 119

Printed By RICOH Pro™ C7100X

