

**RICOH**  
imagine. change.

A4 彩色雷射印表機

A4 彩色雷射多功能事務機

# RICOH

## SP C360DNw

## SP C360SFNw

☑ 影印 ☑ 列印 ☑ 傳真 ☑ 掃描

註：SP C360DNw僅含列印功能



RICOH  
SP C360DNw  
30  
ppm  
(A4) 黑白 / 彩色

RICOH  
SP C360SFNw  
30  
ppm  
(A4) 黑白 / 彩色

## 適合繁忙工作場所的印表機

SP C360DNw 和 SP C360SFNw 是具有質量、速度和可靠性的LED印表機，結合現代工作流程相，非常適合中小型企業和小型部門。

這兩款印表機具有易於安裝使用的設計和方便WiFi連接，SP C360SFNw 更標配 SPDF (自動單次掃描雙面輸出送稿機)，可節省掃描時間和提升生產效率。

此系列也提供鎖定列印的安全設定，以保護機密文件的列印，免遭未經授權者的查看。此外，這兩款印表機具有低耗電量 (TEC) 和睡眠模式，相當符合環保需求。

- SP C360SFNw配有直覺式的彩色 7 吋智慧型操作面板，可隨使用者調整面板高度，易於使用(下圖左)。
- SP C360DNw配有可傾斜的 4 行 LCD 面板，便於查看和使用(下圖右)。



# 聰明工作如此容易

## 靈活、便利、行動化

- 這兩款 LED 印表機提供 1200 dpi x 1,200 dpi 高品質文件列印與每分鐘30頁的速度，在較短的時間內，您能夠印出清晰，高質量的文件。
- 此系列印表機適合各種辦公空間。
- 高生產力，列印速度達30ppm，黑白首張出紙時間為7.2秒，彩色首張出紙時間8.6秒。



## 功能隨手可及

- SP C360DNw 採用直覺式 4 行 LCD 面板，提供功能一覽圖，例如網路和剩餘碳粉狀態。
- SP C360SFNw 採用彩色 7 吋智慧型操作面板，提供觸控式操作模式和多種應用程式協助日常工作事務的處理。
- 具有證件的專屬插槽，方便日常複印 / 掃描證件的業務需求。



## 安全性和容易使用

- 保護機密文件遭受未經授權者查看，當文件鎖定列印時，需在面板上輸入密碼，才可列印。
- SP C360DNw / SP C360SFNw 都有安裝精靈可以簡化設定流程。



## 連接方便

- 隨時隨地使用智慧型裝置進行列印—使用手機、平板和筆記型電腦，透過 Google Cloud Print，AirPrint™，Mopria 和 Ricoh Smart Connector 進行列印。
- 使用內建插槽直接從 USB 列印，無需透過電腦。
- 透過點擊 WiFi Direct 無需連接到企業網域，即可使用行動裝置與印表機相連進行列印。



# RICOH SP C360DNw / SP C360SFNw

## 主要規格

### 一般

功能:	SP C360DNw: 列印 SP C360SFNw: 影印/列印/傳真/掃描
機體型式:	桌上型
印刷技術:	LED
操作面板:	SP C360DNw: 四行LCD SP C360SFNw: 7吋智慧型操作面板
雙面列印:	自動
體積 (長x寬x高): (W x D x H):	SP C360DNw: 400 x 515 x 360 mm SP C360SFNw: 420 x 540 x 547 mm
重量:	SP C360DNw: 32公斤 SP C360SFNw: 41.5公斤
記憶體:	SP C360DNw: 512MB (標準/最大) SP C360SFNw: 2GB (標準/最大)
處理器:	1.2 GHz
介面:	IEEE 802.11b/g/n, 10 base-T / 100 base-TX / 1000base-T, USB 2.0, USB 2.0 Host, USB 2.0 裝置 (SP C360SFNw 另含 SD 插槽)
行動列印:	Apple AirPrint™, Mopria, Ricoh Smart Device Connector, Google Cloud Print, NFC
最大耗電量:	1.2Kw
就緒模式:	SP C360DNw: 34.5w SP C360SFNw: 43.6w
TEC:	SP C360DNw: 1.2 kWh SP C360SFNw: 1.3 kWh
電源:	110V, 60HZ

### 列印

列印速度:	彩色: 30ppm (A4 單面) / 28ppm (A4 雙面) 黑白: 30ppm (A4 單面) / 28ppm (A4 雙面)
首張列印時間:	彩色: 8.6秒 / 黑白: 7.2秒
暖機時間:	SP C360DNw: 20秒 SP C360SFNw: 25.1秒
印表機語言:	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (模擬), PDF 直接列印 (模擬)
列印解析度:	1,200 x 1,200 dpi
支援作業系統:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Mac OS X v.10.9 或之後版本 UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, Citrix XenDesktop 7.0/7.1, Citrix XenApp 6.5/7.5 SAP® R/3®, SAP®, R/4® IBM® AIX, AS/400® 使用 OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries
字形:	PCL/PostScript 3 (模擬): 80羅馬字型 + 13 國際字型
網路通訊協定:	TCP/IP

### 掃描 (僅限 SP C360SFNw)

掃描速度:	彩色: 20 ipm (最大) / 黑白: 30 ipm (最大)
掃描解析度:	標準: 100 - 600 dpi / 預設值: 200 dpi
掃描驅動:	Network TWAIN
原始尺寸:	A4
掃描功能:	掃描至 電子郵件 / 資料夾 / USB 隨身碟 / SD 記憶卡

### 影印 (僅限 SP C360SFNw)

影印速度 (A4):	30 ppm
文件進紙器:	SPDF (單次掃描雙面輸送出稿機)
進紙器容量:	50 張
縮放比例:	以1%為單位, 25% - 400%
自動分頁及份數處理:	999份
解析度:	平台玻璃: 600 x 600 dpi, SPDF: 1200 x 1200 dpi
影印特色:	圖像濃度調整 (限手動: 9級); 圖像質量模式 (文字/照片/混合/背景調亮); 儲存影印; 雙面影印; 合併影印 (2合1); ID證件影印; 自動選擇紙匣; 自動啟用; 用戶端程序; 電子排序; 圖像旋轉

### 傳真 (僅限 SP C360SFNw)

傳真電路 / 通訊模式:	PSTN, PBX
相容性:	ITU-T (CCITT) G3
解析度:	8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi
壓縮方式:	MH / MR / MMR
傳輸速度:	G3: 3 秒 (200 x 100 dpi)
傳真數據機速度:	最大 33.6 Kbps
每秒掃描速度:	28 頁 / 秒
記憶體備份:	支援

### 紙張處理

紙張尺寸:	A4, B5, A5, B6, A6, Legal, Letter, 客製化尺寸: (最小) 82.5mm x 148mm (最大) 216mm x 356mm
紙張輸入容量:	標準: 250 張 手送: 100 張 最大: 850 張
紙張輸出容量:	SP C360DNw: 最大 200 張 SP C360SFNw: 最大 150 張
紙張重量:	標準紙匣: 56 - 220 g/m <sup>2</sup> 手送台: 56 - 220 g/m <sup>2</sup>

### 選購配件

250張紙匣(TK1230) / 500張紙匣(TK1240)

### 耗材

標準碳粉匣:	黑色: 約 2,500 頁 彩色 (青色/紅色/黃色): 約 1,500 頁
高容碳粉:	黑色: 約 7,000 頁 彩色 (青色/紅色/黃色): 約 5,000 頁
感光單元:	黑色: 約 15,000 頁 彩色 (青色/紅色/黃色): 約 12,000 頁

初始碳粉 (黑色: 約1,600頁) (青色·紅色·黃色: 約900頁)  
實際印量會依列印條件有所不同。  
選購配件和軟體...等資訊, 請造訪理光官網www.ricoh.com.tw。

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD  
全省銷售專線 0800 457 456  
全省客服專線 0809 011 119

Printed By RICOH Pro™ C7100X



(SP C360SFNw only)

Enterprise | Office  
RICOH @Remote