

RICOH IM 7000 IM 8000 IM 9000

RICOH
imagine. change.

智能黑白多功能事務機

☑ 影印機 ☑ 印表機 ☑ 傳真機 ☑ 掃描器



RICOH
IM 7000

70 B&W
ppm

RICOH
IM 8000

80 B&W
ppm

RICOH
IM 9000

90 B&W
ppm

辦公室最佳拍檔 超高速列印及解決方案

快速及高效能 - 與您的工作方式齊頭並進

在當今瞬息萬變的世界中，您需要比以往更快的反應速度，因此，擁有可以跟上速度的列印解決方案就變得至關重要。

RICOH IM 7000、IM 8000 和 IM 9000 智能黑白多功能事務機，旨在為辦公室提供所需的速度和生產率。作為辦公室使用速度最快的高性能黑白事務機設備，它們不僅可以減少您在列印過程中所花費的時間，而且還可以通過一套點到點的應用程式和高級解決方案來優化您的工作流程。



賦予生產力全新的意義

RICOH IM 7000、IM 8000 和 IM 9000 智能多功能事務機，除了列印速度快速之外，雙面掃描速度每分鐘可達 240 ipm，單面掃描速度每分鐘可達 120 ipm，讓客戶可以專注於其他對時間要求更高的任務。

它們的多功能性可提高客戶的生產率，並且推出支援大量支票和申請單掃描的小型進紙單元，有助於像是銀行業等有小型單據需求的客戶。而直覺化的 10.1 吋智慧型觸控面板可幫助您自動化工作流程，使客戶有更多時間專注於處理其他重要事項。



線上即時協作

RICOH IM 7000、IM 8000 和 IM 9000 系列不僅僅只是影印機、列印機或掃描器。您可以透過 RICOH Smart Device Connector 應用程式與世界各地的團隊合作，從智慧型手機和平板電腦中安全同步的共享檔案，加速工作效率。此外，理光提供客戶線上即時智能支援服務，減少停機時間以達提高生產率的效果。



掌握業界獨創智能升級

IM 系列具有智能升級技術，客戶無需等候技術人員支援，便可在合約期間內即時享有最新功能。

透過 RICOH Always Current 技術，可以獲得最新的功能和應用程式，該技術可依客戶需求自動升級設備功能，讓系統隨時保持最佳狀態。尋找最能滿足客戶的需求和工作流程的應用程式和功能，進行專屬於客戶的定制，掌握企業成長擴張的關鍵利器。



RICOH IM 7000 / IM 8000 / IM 9000

主要規格

一般		傳真	
暖機時間:	20 / 20 / 60 秒	使用線路:	PSTN, PBX
首張輸出速度:	3.2 / 3.2 / 2.9 秒	解析度:	標準: 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi 詳細: 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi 超細: 8 x 15.4 line/mm, 16 x 15.4 line/mm, 400 x 400 dpi (搭配選購的SAF記憶體)
連續輸出速度:	每分鐘 70 / 80 / 90 頁	壓縮型式:	MH · MR · MMR · JBIG
記憶體:	2GB	傳送速度:	最大: 33.6 Kbps
硬碟:	320 GB	記憶體容量:	標準: 4MB 最大: 60MB
操作面板:	10.1吋智慧型操作面板	安全	
體積(寬x長x高):	690 x 883 x 1,161 mm	安全防衛:	Windows Authentication, LDAP Authentication, Basic Authentication, User Code Authentication, 802.1x Wired Authentication
重量:	200 公斤以下	紙張處理	
電源:	IM7000 / IM8000: 110v, 60Hz IM9000: 220v,60Hz	建議紙張尺寸:	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
影印		紙張輸入容量:	標準: 4,300 張(包含手送台100張) 最大: 8,300張(包含手送台100張)
影印程序:	雷射掃描 & 數位輸出碳粉顯像	紙張輸出容量:	標準: 500 張 最大: 3,500 張
多份影印:	最多 9,999 份影本	紙張重量:	紙匣: 52-256 g/m2 手送台: 52 - 300 g/m2 雙面單元: 64-256 g/m2
影印解析度:	600 x 600 dpi	環保	
縮放比例:	從 25% 到 400% · 1% 微調	耗電量:	最大: 1,900/1,900/2,100 W 就緒模式: 254 W 休眠模式: 0.54 W 一般用電量(TEC): 少於 1.326/1.696/2.507 kWh
列印		其他配件	
列印機語言:	標準: PCL5e, PCL6, PDF Direct 模擬, PS3模擬器 選購: XPS, Genuine Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PDF Direct from Adobe	3,000張65頁分頁裝訂機SR4150, 3,000張100頁分頁裝訂機SR4140, 2,000張書冊分頁裝訂機SR4160, 4,000張右側系統大紙匣 LCIT RT4080, 封面插頁器CI4040, 9格郵件信箱CS4010, 輸出整紙器, 多功能摺紙單元, 打孔單元, PostScript3單元M44型, XPS, IPDS, 傳真配件, G3 Interface Unit, 小型進紙單元, OCR單元, File Format Converter Type M19	
列印解析度:	最大: 1200 x 1200 dpi	關於供應的機型和選購配件 · 請與業務代表詢問。	
網路連接介面:	標準: Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Bluetooth*, USB Host Type A, USB Device I/F Type B, USB Host I/F, SD slot, Wireless LAN(IEEE 802.11 b/g/n)*, USB Device(TypeB:1 Port)*, NFC tag*, 選購: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN(IEEE 802.11a/b/g/n), RJ45 I/F(Only Copy connect), Ethernet Print only RJ-45 network port		
Windows® 環境:	Windows® 7 / 8.1 / 10, Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016 / 2019		
Mac OS 環境:	Macintosh OS X v10.12 or later		
UNIX 環境:	Sun Solaris®, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, XenDesktop, Citrix XenApp 7.15 or later, LTSR, Citrix XenVirtualApps/ XenDesktop 7 1808 and later		
SAP®環境:	SAP®R/3® · SAP®S/4®		
掃描			
掃描速度:	最大 120 張(單面) / 240 張(雙面) 分鐘		
掃描解析度:	最大 600 dpi		
壓縮型式:	TIFF(MH,MR,MMR,JBIG2), Grayscale, JPEG(Colour)		
輸出檔案格式:	Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A		
掃描模式:	E-mail 信箱, 資料夾, USB, SD card, URL, FTP, SMB		

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.com.tw

RICOH TAIWAN CO., LTD
全省銷售專線 0800 457 456

